Moderne Technologie für ein besseres Ergebnis

ÖL FÜR DIE METALLBEARBEITUNG DURCH SCHNEIDEN

VOGEL Aura S401

DE: Synthetische Schmierflüssigkeit zum Schneiden und Schleifen verschiedener Metalle.

Das Produkt wurde zu einer echten Errungenschaft der Ingenieure des Unternehmens und verkörperte die modernsten Technologien und Materialien.

Hat hohe Eigenschaften:

- Die vollsynthetische Basis bietet einen hohen Korrosionsschutz
- Hohe Resistenz gegen bakterielle Läsionen
- Wirksame Verschleißschutzadditive
- Hohe Reinigungseigenschaften

Zusammensetzung des Schmiermittels: tenside , Wasser, wasserlösliche Polymere, hochwirksames Zusatzpaket der Serie VGL, biozide Zusatzstoffe.

Sicherheitsmaßnahmen/ Aufbewahrung: nicht als gefährliches Produkt eingestuft. An Orten außerhalb der Reichweite von Kindern in einem luftdichten, verschlossenen Behälter des Herstellers aufbewahren.

VOGELoil Lubricants GmbH.

RU: Смазочно-охлаждающая жидкость **VOGEL Aura S401** синтетическая предназначена для использования при высоких нагрузках резания металлов. Идеально подходит для обработки сложных материалов: сплавы цветных металлов, алюминий и сплавы, стали. Виды обработки: точение, резка, протягивание, нарезание резьбы.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАИдеально для трансмиссий лодочных моторов

- Полностью синтетическая основа обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- Высокая устойчивость к бактериальным поражениям
- Эффективные противоизносные присадки
- Высокие очищающие свойства

СОСТАВ:

Смазочно-охлаждающая жидкость **VOGEL Aura S401**: поверхностно-активные вещества (ПАВ), вода, водорастворимые полимеры, высокоэффективный пакет присадок серии VGL, биоцидные добавки.

Меры предосторожности и хранение: не классифицируется как опасный продукт. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в местах недоступных детям в герметично упакованной таре изготовителя. Предохранять от солнечных лучей и атмосферных осадков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ VOGEL Aura S401

Показатель качества*	Метод испытания	Значение (Норма)
Внешний вид	ASTM D4176	Однородная маслянистая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Запах	ASTM D1296	Специфический, не раздражающий
Стабильность при низких температурах (-25°C)	ASTM D2532	No separation after freeze-thaw
Плотность при 20 °C, г/см³	ASTM D4052	0.920–1.020 g/cm³
pH (5% эмульсия)	ASTM E70	8.0–10.0 pH units
Коррозионная активность (чугун, сталь, Al, Cu)	ASTM D4627	Rating A (No Staining) для всех металлов
Пенообразование	ASTM D892	≤ 150 ml foam / ≤ 20 ml after 10 min
Стабильность эмульсии	ASTM D3707	No separation after specified time

ПРИМЕНЕНИЕ:

VOGEL Aura S401 - Рекомендуется для применения в виде 5-10% водных растворов в качестве технологической среды.

Изготовлено по заказу генерального дистрибьютера по России и странам СНГ ООО «ПРИОРИТЕТ».

Адрес: 196006, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 256, кор. 3.

Срок годности 1 год с даты производства.

VOGELoil Lubricants GmbH