



Moderne Technologie für ein besseres Ergebnis

MOTORÖL 2T

VOGEL Motoröl für Zweitaktmotoren 2T 1:50



DE: VOGEL Motoröl für Zweitaktmotoren 2T 1:50 – – hochwertiges teilsynthetisch Motoröl, das speziell für luftgekühlte Zweitaktmotoren entwickelt wurde. Es wird für den Einsatz in Gartengeräten (Rasenmäher, Trimmer, Kettensägen, Motorhacken) sowie in leichten Motorgeräten (Schneefräsen, Roller, Motorroller) empfohlen. Das innovative Additivpaket gewährleistet zuverlässigen Motorschutz, stabile Leistung und eine verlängerte Lebensdauer unter den unterschiedlichsten Betriebsbedingungen.

Hat hohe Eigenschaften:

- Ideal für Getriebe von Außenbordmotoren
- Schützt den Motor vor Überhitzung
- Optimale Motorleistung
- Verlängert die Lebensdauer von Hochleistungsmotoren
- Geeignet für Gartengeräte und Motorräder

Zusammensetzung des Schmiermittels: Mineralöl, Synthetiköl, innovatives Additivpaket.

Sicherheitsmaßnahmen/ Aufbewahrung: nicht als gefährliches Produkt eingestuft. An Orten außerhalb der Reichweite von Kindern in einem luftdichten, verschlossenen Behälter des Herstellers aufbewahren.

VOGELoil Lubricants GmbH.

RU: Масло VOGEL моторное полусинтетическое MOTO 2T - высококачественное полусинтетическое масло, разработанное специально для воздушного охлаждения двухтактных двигателей.

Рекомендуется для использования в садовой технике (газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы), а также в лёгкой мототехнике (снегоуборщики, скутеры, мотороллеры).

Инновационный пакет присадок обеспечивает надёжную защиту двигателя, стабильную мощность и увеличенный ресурс в самых разных условиях эксплуатации.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Идеально для трансмиссий лодочных моторов

- Защищает двигатель от перегрева
- Оптимальная мощность двигателя
- Продлевает ресурс двигателя с высокими характеристиками
- Подходит для садовой и мототехники

СОСТАВ:

Масло минеральное, синтетическое масло, инновационный пакет присадок.

Меры предосторожности и хранение: не классифицируется как опасный продукт. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в местах недоступных детям в герметично упакованной таре изготовителя. Предохранять от солнечных лучей и атмосферных осадков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель качества	Метод испытания	Значение (Норма)
Вязкость кинематическая при 100° С, мм2/с	ASTM D 445	8,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	240
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-30
Плотность при 20 °С, кг/м3	ASTM D 4052	864
Сульфатная зольность, % масс.	ГОСТ 12417	0,15

ПРИМЕНЕНИЕ:

JASO FD; ISO-L-EGD, API TC

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Двухтактные бензиновые двигатели транспортных средств (мотоциклов, снегоходов, мопедов)
- Садовая техника (газонокосилок, культиваторов, генераторов, снегоуборщиков)
- Ручного мотоинструмента

Изготовлено по заказу генерального дистрибьютера по России и странам СНГ ООО «ПРИОРИТЕТ».

Адрес: 196006, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 256, кор. 3.

Срок годности 1 год с даты производства.

VOGELoil Lubricants GmbH