



Moderne Technologie für ein besseres Ergebnis

ÖL FÜR Druckluftwerkzeuge



VOGEL Öl für Druckluftwerkzeuge, ISO-46

DE: VOGEL Öl für Druckluftwerkzeuge, ISO-46 – ein spezielles Schmieröl auf Mineralölbasis, entwickelt für schlagende und rotierende Druckluftwerkzeuge sowie industrielle Druckluftanlagen. Seine Rezeptur enthält Korrosionsschutzadditive und bietet so einen umfassenden Schutz der Mechanismen.

Hat hohe Eigenschaften:

- Verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs durch Verschleißschutz- und Fressschutzadditive.
- Korrosionsschutz.
- Effektiver Betrieb bei Minustemperaturen.
- Geringe Verdunstung und hohe Stabilität der Eigenschaften.
- Das Öl neigt nicht zur Bildung von Lackablagerungen und Schlamm.
- Verträglich mit Gummi- und Kunststoffdichtungen.

Zusammensetzung des Schmiermittels: Mineralöl, innovatives Import-Additivpaket.

Sicherheitsmaßnahmen/ Aufbewahrung: nicht als gefährliches Produkt eingestuft. An Orten außerhalb der Reichweite von Kindern in einem luftdichten, verschlossenen Behälter des Herstellers aufbewahren.

VOGELoil Lubricants GmbH.

RU: Масло VOGEL для пневмоинструмента минеральное ISO-46 — это специализированное смазочное масло на минеральной основе, разработанное для ударных и вращательных пневматических инструментов, а также промышленного пневмооборудования. Его формула включает антикоррозионные присадки, обеспечивая комплексную защиту механизмов.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА *Идеально для трансмиссий лодочных моторов*

- Продлевает ресурс инструмента благодаря противоизносным и противозадирным присадкам.
- Защита от коррозии.
- Эффективная работа при минусовых температурах.
- Низкая испаряемость и высокая стабильность свойств.
- Масло не склонно к образованию лаковых отложений и шлама.
- Совместимо к резиновым и полимерным уплотнениям.

СОСТАВ:

Масло минеральное, инновационный импортный пакет присадок.

Меры предосторожности и хранение: не классифицируется как опасный продукт. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в местах недоступных детям в герметично упакованной таре изготовителя. Предохранять от солнечных лучей и атмосферных осадков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель качества	Значение (Норма)
Внешний вид	Минеральное
Температура застывания	-30° C
Классификация по ISO	ISO 46

ПРИМЕНЕНИЕ:

- **Ударные пневмоинструменты:** Гайковерты, пневмомолотки, отбойные молотки, пескоструйные пистолеты (для смазки механизма клапана).
- **Вращательные пневмоинструменты:** Дрели, шлифовальные машинки (угловые и прямые), полировальные машины, пневмоножницы.
- **Промышленное пневмооборудование:** Пневмоцилиндры, клапаны управления, распределители, пневмозажимы.

Изготовлено по заказу генерального дистрибьютера по России и странам СНГ ООО «ПРИОРИТЕТ».

Адрес: 196006, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 256, кор. 3.

Срок годности 1 год с даты производства.

VOGELoil Lubricants GmbH