



Moderne Technologie für ein besseres Ergebnis

GETRIEBEÖL



VOGEL Getriebeöl synthetisch S75W-90 GL-4/GL-5

DE: VOGEL Getriebeöl synthetisch S75W-90 GL-4/GL-5 – ein Produkt der Premium-Serie mit außergewöhnlich hohen Leistungseigenschaften. Entwickelt für einen einwandfreien Betrieb in Schaltgetrieben von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen, Verteilergetrieben, Antriebsachsen und anderen Getriebekomponenten mit allen Getriebearten, die ein Getriebeöl der Viskositätsklasse SAE 75W-90 und der Qualitätsstufe API GL-4 / GL-5 erfordern.

Hat hohe Eigenschaften:

- Arbeit in extremen Temperaturbereichen.
- Reduziert Verschleiß und verlängert die Lebensdauer der Getriebekomponenten.
- Kraftstoffeinsparung bis zu 4 %.
- Leichtes und sanftes .
- Leistungsstarkes Additivpaket.
- Verlängerte Wartungsintervalle.
- Schutz vor Korrosion, Oxidation und Schaumbildung.
- Vollsynthetische Formulierung.

Zusammensetzung des Schmiermittels: Synthetisches Grundöl, innovatives Additivpaket.

Sicherheitsmaßnahmen/ Aufbewahrung: nicht als gefährliches Produkt eingestuft. An Orten außerhalb der Reichweite von Kindern in einem luftdichten, verschlossenen Behälter des Herstellers aufbewahren.

VOGELoil Lubricants GmbH.

RU: Масло VOGEL трансмиссионное синтетическое 75W-90 GL-4/GL-5 — продукт премиальной серии с исключительно высокими эксплуатационными характеристиками. Разработано для обеспечения безупречной работы в механических коробках передач легковых автомобилей и коммерческого транспорта, раздаточных коробках, ведущих мостах и других узлах трансмиссии со всеми типами передач, где требуется масло вязкости SAE 75W-90 и уровня качества API GL-4 / GL-5.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Идеально для трансмиссий лодочных моторов

- Работа в экстремальном диапазоне температур.
- Снижает износ, продлевает ресурс трансмиссии.
- Экономия топлива до 4%.

- Легкое и плавное переключение передач.
- Мощный пакет присадок.
- Увеличенный межсервисный интервал благодаря маслу, не теряющему текучесть.
- Защита от коррозии, окисления и вспенивания.
- Полностью синтетическая формула.

СОСТАВ:

Синтетическое масло, инновационный пакет присадок.

Меры предосторожности и хранение: не классифицируется как опасный продукт. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в местах недоступных детям в герметично упакованной таре изготовителя. Предохранять от солнечных лучей и атмосферных осадков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель качества	Метод испытания	Значение (Норма)
Плотность при 20° С, кг/м3	ГОСТ 3900	860
Вязкость кинематическая при 100° С, мм2/с	ГОСТ 33	13,6
Вязкость динамическая при -40° С, мПа*с	ASTM D2983	98000
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.
- Для раздаточных коробок и ведущих мостов.
- Для редукторов и механизмов отбора мощности.

Изготовлено по заказу генерального дистрибьютера по России и странам СНГ ООО «ПРИОРИТЕТ».

Адрес: 196006, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 256, кор. 3.

Срок годности 1 год с даты производства.

VOGELoil Lubricants GmbH