

**KOMPRESSORÖL Halbsynth****VOGEL Kompressoröl Halbsynthetisch VG-100**

DE: VOGEL Kompressoröl Halbsynthetisch VG-100 – Hochwertiges halbsynthetisches Spezialöl für sämtliche Kompressorbauarten – einschließlich Luft-, Schrauben-, Rotations-, Kolben- und Gasverdichter – die unter schweren Betriebsbedingungen und bei erhöhten Temperaturen zum Einsatz kommen. Dank sorgfältig abgestimmter hochgereinigter Grundöle und eines modernen Additivsystems bietet das Öl ausgezeichnete Verschleißschutz-, Antischaum- und Oxidationsstabilität, reduziert die Neigung zur Verkokung.

Hat hohe Eigenschaften:

- Hohe Ventiltreinheit durch ausgezeichnete Verkokungsstabilität
- Deutliche Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen
- Sorgt für optimale Kompressorleistung

Zusammensetzung des Schmiermittels: Mineralöl, Synthetiköl, innovatives Additivpaket.

Sicherheitsmaßnahmen/ Aufbewahrung: nicht als gefährliches Produkt eingestuft. An Orten außerhalb der Reichweite von Kindern in einem luftdichten, verschlossenen Behälter des Herstellers aufbewahren.

VOGELoil Lubricants GmbH.

RU: Масло VOGEL компрессорное полусинтетическое VG-100 - высококачественное полусинтетическое масло, разработанное специально для любых типов компрессоров (воздушных, винтовых, роторных, поршневых и газовых), эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок и повышенных температур. Специально подобранные высокоочищенные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок позволяют маслу обеспечивать высокие противоизносные, антипенные и антиокислительные свойства, минимизируют нагарообразование, не оказывая отрицательного воздействия на материалы уплотнений.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Идеально для трансмиссий лодочных моторов

- Высокая устойчивость к образованию нагара на клапанах
- Значительно снижает уровень шума и вибрации
- Обеспечивает идеальную работу компрессора

СОСТАВ:

Комплекс синтетических и минеральных масел, инновационный пакет присадок.

Меры предосторожности и хранение: не классифицируется как опасный продукт. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в местах недоступных детям в герметично упакованной таре изготовителя. Предохранять от солнечных лучей и атмосферных осадков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель качества	Метод испытания	Значение (Норма)
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	871
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	11,1
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	99,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	262
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	<-20

ПРИМЕНЕНИЕ:

DIN 51506 VBL.VCL.VDL.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Смазывание поршневых компрессоров
- Циркуляционные системы смазки подшипников качения — работающих при повышенных температурах.
- Циркуляционные системы смазки подшипников скольжения — эксплуатируемых в условиях высоких температур.

Изготовлено по заказу генерального дистрибьютера по России и странам СНГ ООО «ПРИОРИТЕТ».

Адрес: 196006, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 256, кор. 3.

Срок годности 1 год с даты производства.

VOGELoil Lubricants GmbH