



Moderne Technologie für ein besseres Ergebnis



VOGEL Li Komplex-FETT

DE: VOGEL Li Komplex-FETT Mehrzweckschmierstoff auf der Basis von hochwertigem, hochgereinigtem Mineralöl, synthetischem Öl und mit komplexer Lithiumseife eingedickt. Das Additivpaket mit verstärkten Eigenschaften gewährleistet eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen sowie hervorragende Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. Das Produkt enthält kein Blei oder andere Schwermetalle, die eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen.

Hat hohe Eigenschaften:

- Breites Temperaturverhalten: Die Konsistenz bleibt auch bei starken Temperaturschwankungen langzeitstabil.
- Gute Haftung: Vermindert Leckagen und verlängert die Schmierintervalle.
- Wasserresistent: Sichert Schmierung und Schutz selbst bei intensiver Wasserbeanspruchung.
- Zuverlässiger Korrosionsschutz: Beugt korrosionsbedingten Lagerschäden vor.
- Hohe EP-Eigenschaften: Schützt zuverlässig auch unter hohen Gleitlasten.

Zusammensetzung des Schmiermittels: hochgereinigtes Mineralöl, synthetisches Öl, Lithiumkomplexeife sowie ein vielseitiges Additivpaket.

Sicherheitsmaßnahmen/ Aufbewahrung: nicht als gefährliches Produkt eingestuft. An Orten außerhalb der Reichweite von Kindern in einem luftdichten, verschlossenen Behälter des Herstellers aufbewahren.

VOGEOil Lubricants GmbH.

RU: Смазка VOGEL Li Komplex литий комплексная высокотемпературная произведена на основе высококачественного минерального масла высокой степени очистки, загущенного комплексным литиевым мылом. Пакет присадок с усиленными свойствами обеспечивает отличную стойкость к окислению при высоких температурах, противоизносные и антикоррозионные свойства. Продукт не содержит свинца или других тяжелых металлов, представляющих опасность для здоровья человека и окружающей среды.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Идеально для трансмиссий лодочных моторов

- Стабильность свойств в широком диапазоне рабочих температур. Консистенция смазки сохраняется в течение длительного времени, даже при значительных перепадах температур

- Прекрасная адгезия. Надежное сцепление смазки способствует уменьшению утечек и увеличению интервалов между заменами смазки
- Стойкость к вымыванию водой. Помогает обеспечить надлежащее смазывание и защиту даже в условиях сильного воздействия воды
- Эффективная защита от коррозии. Предотвращает выход подшипников из строя в следствии коррозии
- Улучшенные противозадирные свойства. Обеспечивает надежную защиту смазываемых деталей оборудования даже в условиях высоких нагрузок скольжения

СОСТАВ:

Высокоочищенное минеральное масло, синтетическое масло, литиевое комплексное мыло, многофункциональный пакет присадок

Меры предосторожности и хранение: не классифицируется как опасный продукт. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в местах недоступных детям в герметично упакованной таре изготовителя. Предохранять от солнечных лучей и атмосферных осадков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель качества	Норма	Метод испытания
Класс консистенции NLGI	2	ASTM D 217/DIN 51818
Пенетрация при 25°C, 0,1 мм	265-295	ASTM D 217/DIN 51818
Температура каплепадения, °C	280	ASTM D 2265
Вязкость базового масла смазок при 40°C, Сст	150	AMS 1697
Нагрузка сваривания, Н (кгс)	3000	ASTM D2596
Тип загустителя	Литиевый комплекс	
Базовое масло	Полусинтетическое	
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +180	
Цвет	Синий	Визуально

КЛАССИФИКАЦИЯ:

DIN 51502: KP2R- 30

ПРИМЕНЕНИЕ:

- По типам подшипников: высоконагруженные подшипники скольжения, шариковые подшипники, роликовые подшипники
- По узлам и агрегатам техники: подшипники ступиц колес, карданные валы (крестовины), элементы шасси (ходовой части)
- По условиям эксплуатации: узлы, работающие при ударных нагрузках, узлы, работающие при вибрационных нагрузках
- По видам техники и отраслям: транспортные средства (общего назначения), сельскохозяйственная техника, лесозаготовительная техника, строительная техника, внедорожная техника (карьерная, спецтехника)

Изготовлено по заказу генерального дистрибьютера по России и странам СНГ ООО «ПРИОРИТЕТ».

Адрес: 196006, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 256, кор. 3.

VOGELoil Lubricants GmbH