



Moderne Technologie für ein besseres Ergebnis

REIFENGLANZschaum



VOGEL Reifenglanzschaum

DE: VOGEL Reifenglanzschaum – – Professionelles Mittel zur Schwarzfärbung von Seitenflächen der Reifen bei Nutzfahrzeugen und Pkw. Das Produkt ist eine echte Errungenschaft der Ingenieure der Firma.

Hat hohe Eigenschaften:

- Reinigt – entfernt alle Verschmutzungen von den Seitenflächen.
- Erneuert – verleiht ein tiefes Schwarz mit matter Optik.
- Schützt – bildet eine schmutzabweisende Schicht und beugt Rissen vor.

Zusammensetzung des Schmiermittels: moderner Grundkomplex, hochwirksame Additive mit verstärkten Eigenschaften, Polydimethylsiloxan, aliphatische Alkohole, Kohlenwasserstoff-Treibgas.

Sicherheitsmaßnahmen/ Aufbewahrung: nicht als gefährliches Produkt eingestuft. An Orten außerhalb der Reichweite von Kindern in einem luftdichten, verschlossenen Behälter des Herstellers aufbewahren.

VOGELoil Lubricants GmbH.

RU: VOGEL Чернитель шин пенный – профессиональное средство для использования в качестве чернителя боковых поверхностей покрышек шин грузовых и легковых автомобилей.

Продукт стал настоящим достижением инженеров компании **VOGELoil Lubricants GmbH** и воплотил самые современные технологии и материалы.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА *Идеально для трансмиссий лодочных моторов*

- Очищает — удаляет любые загрязнения с боковых поверхностей.
- Обновляет — возвращает глубокий черный цвет с матовым эффектом.
- Защищает — создает грязеотталкивающее покрытие и предотвращает трещины

СОСТАВ:

Современный базовый комплекс, высокоэффективные присадки с усиленными свойствами, полидиметилсилоксан, алифатические спирты, углеводородный пропеллент.

Меры предосторожности и хранение: Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева выше +50 С. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Использовать только по назначению. Не допускать попадания в глаза. В случае попадания в глаза – промыть водой. Не разбирать и не давать детям. Огнеопасно. Хранить в крытых сухих вентилируемых помещениях. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предварительно очистить обрабатываемую поверхность от грязи. Баллон интенсивно встряхнуть и нанести средство на обрабатываемую поверхность. Выдержать и протереть салфеткой из ткани.

Изготовлено по заказу генерального дистрибьютера по России и странам СНГ ООО «ПРИОРИТЕТ».

Адрес: 196006, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 256, кор. 3.

VOGELoil Lubricants GmbH