

**GETRIEBEÖL FÜR AUTOMATISCHE KETTEN- UND
RIEMENVARIATOREN****VOGEL CVT**

DE: VOGEL CVT das Öl für Mehrbereichsgetriebe wird in automatischen, stufenlosen Variatorengetrieben verwendet.

Das Produkt wurde zu einer echten Errungenschaft der Ingenieure des Unternehmens und verkörperte die modernsten Technologien und Materialien

Hat hohe Eigenschaften:

- Sorgt für einen reibungslosen Betrieb des Variators
- Reduziert Vibrationen
- Verschleißschutz

Zusammensetzung des Schmiermittels: Synthetisches Öl, hochwirksames Additivpaket der Serie VG.

Sicherheitsmaßnahmen/ Aufbewahrung: nicht als gefährliches Produkt eingestuft. An Orten außerhalb der Reichweite von Kindern in einem luftdichten, verschlossenen Behälter des Herstellers aufbewahren.

VOGELoil Lubricants GmbH.

RU: Масло трансмиссионное **VOGEL CVT** всесезонное трансмиссионное масло для автоматических бесступенчатых вариаторных трансмиссий.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА *Идеально для трансмиссий лодочных моторов*

- Обеспечивает бесперебойную работу вариатора
- Значительно уменьшает вибрацию
- Эффективная защита от износа

СОСТАВ:

Масло синтетическое, высокоэффективный пакет присадок серии VGL.

Меры предосторожности и хранение: не классифицируется как опасный продукт. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в местах недоступных детям в герметично упакованной таре изготовителя. Предохранять от солнечных лучей и атмосферных осадков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость динамическая по Брукфилду при - 40 °С, мПа•с	ASTM D 2983	15000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	189
Вязкость кинематическая, мм²/с		
при 100 °С	ASTM D 445	7.1
при 40 °С		32.6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	215
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-52
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см³		
при 24 °С		0/0
при 94 °С	ASTM D 892	30/0
при 24 °С (после испытания при 94 °С)		0/0
Плотность при 20 °С, кг/м³	ASTM D 4052	850

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для применения в бесступенчатых коробках передач, где производителями рекомендовано использование низковязких энергосберегающих жидкостей типа CVT. Соответствует рабочим требованиям ведущих OEM-производителей трансмиссий к жидкости.

Audi Multitronic transmission • BMW & Mini Cooper EZL 799 fluid • Chery 025CHA-4004011AA10 • Chery 025CHA/QR025CHA • Chery 025CHC/ QR025CHC • Chery CVT25, CVTF WCF-1 • Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE • Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC • Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFC • Daihatsu Fluid TC • Dodge/Jeep/Chrysler NS-2 fluid • Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4 Fiat Tutela Car CVT N.G • Fujijyuuko i-CVTF FG • Honda Multimatic HMMF fluid • Honda HCF2 fluid • Honda CVT transmission • Hyundai/Kia CVT-1 fluid • Idemitsu CVTF-EX1 fluid • Lexus Fluid TC, Fluid FE • Mazda JWS 3320T fluid • Mercedes Benz 236.20 • MG Rover EM-CVT • Mitsubishi CVTF-J1 fluid • Mitsubishi CVTF-J4 and -J4+ fluid • Mitsubishi CVTF ECO J4 fluid • Nissan NS-1, NS-2, NS-3 fluids • Nissan N-CVT • Punch CVT • Renault Elf Matic CVT fluid • Subaru iCVT fluid • Subaru iCVT FG fluid • Subaru ECVT fluid • Subaru Lineartronic chain CVT transmission and CVT II Fluid • Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30 • Subaru NS-2 fluid • Suzuki CVTF TC fluid • Suzuki CVTF 3320 fluid; Suzuki CVTF 4401 fluid • Suzuki NS-2 fluid • Suzuki CVT Green 1 & 2 fluids • Suzuki CVT Green 1V fluid • Toyota CVTF TC fluid • Toyota CVTF FE fluid • Volvo CVT 4959 fluid • VW/Audi G 052 516 • VW/Audi G 052 180 • Zotye CVTs • WCF-1

Изготовлено по заказу генерального дистрибьютера по России и странам СНГ ООО «ПРИОРИТЕТ».

Адрес: 196006, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 256, кор. 3.

Срок годности 5 лет с даты производства.

VOGElOil Lubricants GmbH