

**VOGEL Synth 25-FETT**

DE: VOGEL Synth 25-FETT ist ein niedrigtemperaturbeständiges Komplex-Lithium-Fett auf Basis eines hochwertigen synthetischen Öls, verdickt mit Komplex-Lithiumseife. Das Additivpaket mit verstärkten Eigenschaften sorgt für eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen sowie für Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. Das Produkt enthält kein Blei oder andere Schwermetalle, die eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen.

Hat hohe Eigenschaften:

- Stabilität der Eigenschaften über einen breiten Betriebstemperaturbereich. Die Konsistenz des Schmierfetts bleibt über lange Zeit erhalten, selbst unter extrem niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnete Adhäsion. Die zuverlässige Haftung des Schmierfetts trägt zur Verringerung von Leckagen und zur Verlängerung der Wechselintervalle des Schmierfetts bei
- Beständigkeit gegen Auswaschen durch Wasser. Trägt zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Schmierung und zum Schutz selbst unter starkem Wassereinfluss bei
- Effektiver Korrosionsschutz. Verhindert den Ausfall von Lagern infolge von Korrosion
- Verbesserte Extreme-Pressure-Eigenschaften. Bietet zuverlässigen Schutz der geschmierten Ausrüstungsteile selbst unter hohen Gleitbelastungen

Zusammensetzung des Schmiermittels: Synthetisches Öl (PAO), Lithiumseife, multifunktionales Additivpaket.

Sicherheitsmaßnahmen/ Aufbewahrung: nicht als gefährliches Produkt eingestuft. An Orten außerhalb der Reichweite von Kindern in einem luftdichten, verschlossenen Behälter des Herstellers aufbewahren.

VOGELoil Lubricants GmbH.

RU: Смазка Synth 25 синтетическая низкотемпературная произведена на основе высококачественного синтетического масла, загущенного литиевым мылом. Пакет присадок с усиленными свойствами обеспечивает отличную стойкость к окислению при высоких температурах, противоизносные и антикоррозионные свойства. Продукт не содержит свинца или других тяжелых металлов, представляющих опасность для здоровья человека и окружающей среды.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Идеально для трансмиссий лодочных моторов

- Стабильность свойств в широком диапазоне рабочих температур. Консистенция смазки сохраняется в течение длительного времени, даже в условиях экстремально низких температур
- Прекрасная адгезия. Надежное сцепление смазки способствует уменьшению утечек и увеличению интервалов между заменами смазки
- Стойкость к вымыванию водой. Помогает обеспечить надлежащее смазывание и защиту даже в условиях сильного воздействия воды
- Эффективная защита от коррозии. Предотвращает выход подшипников из строя в следствии коррозии
- Улучшенные противозадирные свойства. Обеспечивает надежную защиту смазываемых деталей оборудования даже в условиях высоких нагрузок скольжения

СОСТАВ:

Смесь синтетических масел на основе PAO, литиевое. мыло, многофункциональный пакет присадок

Меры предосторожности и хранение: не классифицируется как опасный продукт. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в местах недоступных детям в герметично упакованной таре изготовителя. Предохранять от солнечных лучей и атмосферных осадков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель качества	Норма	Метод испытания
Класс консистенции NLGI	2	ASTM D 217/DIN 51818
Пенетрация при 25°C, 0,1 мм	265-295	ASTM D 217/DIN 51818
Температура каплепадения, °C	200	ASTM D 2265
Вязкость базового масла смазок при 40°C, Сст	25	AMS 1697
Нагрузка сваривания, Н (кгс)	2500	ASTM D2596
Тип загустителя	Литий	
Базовое масло	Синтетическое (PAO)	
Диапазон рабочих температур, °C	от -50 до +150	
Цвет	Зеленый	Визуально

КЛАССИФИКАЦИЯ:

DIN 51502: KPHC2R-50

ПРИМЕНЕНИЕ:

- По типам подшипников: шпиндельные подшипники станков
- По узлам и агрегатам техники: подшипники высокоскоростных электродвигателей
- По условиям эксплуатации: узлы, работающие при экстремально низкой температуре
- По отраслям: металлообработка, деревообработка, текстильные машины

Изготовлено по заказу генерального дистрибьютера по России и странам СНГ ООО «ПРИОРИТЕТ».

Адрес: 196006, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 256, кор. 3.

VOGELoil Lubricants GmbH